

3M 办公及零售市场

产品信息表

思高® 透明胶带 600#



一般描述

独特的透明聚烯烃胶带，抗老化、不泛黄，耐脏污，耐光照。建议作为礼品包装，粘帖或修补之用途。

分类号	描述
600 1/2 英寸或3/4英寸 X 36 码	一种不泛黄的常规用透明胶带。长 36 码，宽 1/2 或 3/4 英寸。耐老化，高透明，不变黄，防脏污，抗日晒。胶层剪切力高，即刻粘接。

产品特性	要求(典型值)
面材:	独特的聚烯烃共混物
胶层:	丙烯酸压敏胶
颜色:	透明
钢板粘性: (ASTM D-3330)	16 盎司力/英寸宽 (1.75N/cm)
断裂强力: (ASTM D-3759)	14 磅/英寸宽 (24.5N/cm)
断裂伸长率: (ASTM D-3759)	71%
总厚度: (ASTM D-3652)	2 密耳 (51 微米)
pH	6.8
是否通过照片测试	是

特征、优势及益处:

特征 (拥有)	优势 (意味着)	益处 (所以)
合成丙烯酸胶	强力粘接到多种表面	方便, 多用途
	特别耐老化, 不易泛黄。	不会导致文件损坏. 节约替代成本。
独特的聚烯烃共混面材	抗潮气, 不发脆, 不溶胀, 不会产生离轴现象。	防止浪费, 节约时间。
解卷涂层	易于解卷	消除解卷噪音, 减少对工作场所的影响. 易于单手撕开。
塑料卷芯	外表清洁	卷芯边沿无纸屑, 尽显专业形象;

储存条件:

使用前, 请保存在 70°F (21°C), 40-50% 相对湿度的环境下。

技术说明:

- 满足 CID A-A-113-D Type 1 Class A 要求
- 对于特殊订单可根据客户要求的宽度分条。
- 36 码包装的思高® #600 胶带不同于包装系统产品部的 72 码装思高® #600 胶带。